

## AURORA 絲絨藝術塗料

產 品 號 碼	Contiarch 4431
型 別	「AURORA 絲絨藝術塗料」透過雲母礦物結晶可讓牆面擁有絲絨觸感與珍珠光，在光的照射下展現微妙的光影變化，散發出輕奢風格，低調中流露奢華氛圍。 不僅為表面注入觸感細膩的絲絨觸感，更是低調奢華風格的理想之選，為空間增添獨特的藝術氛圍。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、店舖、住宅裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幻變光影交錯珍珠光澤。</li> <li>2. 絲絨般觸感賦予無限想像空間。</li> <li>3. 低調奢華風格營造輕奢藝術氛圍。</li> <li>4. 施工簡單易可自行 DIY。</li> </ol>
顏 色	共 80 色
光 澤	珍珠光澤
比 量	1.1 Kg/L 以上
粘 度	135KU 以上 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內      堅結 8 小時以內 (25°C)
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
漆 膜 厚 度	濕膜 90μ (Micron)      乾膜 45μ (Micron)
總 不 揮 發 物	50% 以上
理 論 塗 佈 量	5~7m <sup>2</sup> /L (因施工工具及方式不同而會有所差異)
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	使用時不需加水稀釋直接以原液施工
塗 裝 方 法	塑膠批刀鏝塗或其他藝術紋理工具
儲 藏 安 定 性	正常情況下，至少 2 年。
適 用 底 漆	4432 絲絨藝術底色漆
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不需加水稀釋，使用前必須充分攪拌均勻。</li> <li>2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。</li> <li>3. 新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。</li> <li>4. 陰雨天或大氣相對濕度在 85% RH 以上時應避免施工，尤以表面潮濕者必須使其完全乾燥後表面溫度介於 5°C~40°C始可施工。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境及施工聚集方式而改變。