



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生產製造工廠名稱 永記造漆工業股份有限公司

生產製造工廠地址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 環氧樹脂柏油漆(第一種)

適用國家標準總號 4939 類號 K2090

證 書 號 碼 台正字第 3747 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。

局長 劉明忠

中 華 民 國 73 年 4 月 18 日

品管評鑑制度變更107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼: 724AA009

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM03747-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 1 頁

註: 申請案(新申請許可使用正字標記)者, 證書號碼欄填: 無

產品名稱	環氧樹脂柏油漆 (第 1 種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路 26 號
證書號碼	台正字第 03747 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 4939 K2090	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	主劑、硬化劑, 攪拌時無堅硬結塊 且均勻	主劑、硬化劑, 攪拌時無堅硬結塊 且均勻	
2. 塗裝作業性	無礙於無氣噴塗作業	無礙於無氣噴塗作業	
3. 乾燥時間(半堅結乾燥)	24 小時以內	24 小時以內	
4. 塗膜外觀	塗膜外觀正常	塗膜外觀正常	
5. 可使用時間	3 小時以上	3 小時以上	
6. 耐屈曲性	可耐屈曲	可耐屈曲	
7. 耐衝擊性	可耐衝擊	可耐衝擊	
8. 耐冷熱反復性	無異狀	無異狀	
9. 耐鹼性	無異狀	無異狀	
10. 耐酸性	無異狀	無異狀	
11. 耐揮發油性(第 1 種適用)	無異狀	無異狀	
12. 耐油性(第 2 種適用)	-----	不適用	
13. 耐鹽水噴霧性	無異狀	無異狀	
14. 耐濕性	無異狀	無異狀	
15. 混合漆中加熱殘分	60 % 以上	83 %	
16. 環氧樹脂定性	含有環氧樹脂	含 有	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份, 一份送經濟部標準檢驗局轄區分局, 一份送廠商, 一份檢驗單位自存

參考文件

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:724AA009

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號：CNM03747-Y-113-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁，第 2 頁

註：申請案（新申請許可使用正字標記）者，證書號碼欄填：無

產品名稱	環氧樹脂柏油漆（第1種）	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號		工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 03747 號	抽樣日期	113 年 2 月 1 日
適用標準	CNS 4939 K2090	檢驗完成日期	113 年 4 月 1 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
17.標示	依第9節規定	符 合	
總 評	合 格	(依據 106 年 10 月 2 日修訂公布之 CNS 4939 執行檢驗)	
備 考	113 年度普查案	主劑：硬化劑 = 4.7 : 0.49	

產品檢驗報告一式三份，一份送經濟部標準檢驗局轄區分局，一份送廠商，一份檢驗單位自存

參考文件

報告簽署人 張好

實驗室負責人 張好