光潔能專用底漆





產品號碼: ECO112

型 别: 以水性有機無機特殊改質樹脂混成搭配高品質助劑精製而成。

用 途: 光潔能專用底漆提供塗裝系統之保護性及產品性能,利用及優異之耐候性延長塗

裝系統之使用年限。

特 性: 1.極優異之耐候性。

2.延長使用年限。

3.提升塗裝系統性能。

規格資訊: 顏 色: 透明

光 澤 度 : 有光 總不揮發物: 14% 以上

建議 膜 厚: 濕膜 60μ (Micron) 乾膜 10μ (Micron)

理論塗佈量: 41.6 m²/Gal 11 m²/L

適用塗料: 面 漆: SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆,上述

各類水性塗料

比 重: 1.02 Kg/L 以上

混合調薄: 調 薄 劑 : 清水

調薄劑用量: 0~10%

塗 裝 方 法 : 噴塗 (需專業技術人員現場指導)

乾燥時間: 指觸1/2小時以內 堅結3小時以內(25℃)

塗 裝 間 隔 : 至少 3 小時以上 (25℃)

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少一年。

注 意 事 項 : 1.使用前必須充分攪拌均勻,油漆如太稠時,可酌加清水調薄,以不超過規定用量

為原則。

2.陰雨或大氣相對濕度(RH)在 85%以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使之完全乾燥。

- 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物,必須清除乾淨始可施工。
- 4. 塗裝器具用完後,應立即以清水乾淨以免發生硬化膠固。
- 5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM07XECO112X1 V1.1 2025-10-08