



虹牌油漆

油性金色漆

SOLVENT-BASED ACRYLIC PAINT, GOLDEN

產 品 號 碼	No.417
型 別	由耐鹼及耐候性非常優良之壓克力樹脂 (Acrylic Resin) 與金色顏料構成之塗料。
用 途	適用於水泥製品之面漆。
特 性	1. 乾燥快，作業性良好，顏色保持性優良，不變黑。 2. 耐水、耐候性非常良好，能保持長久光澤度。 3. 耐鹼性良好。
外 觀	金色
重 量	1.0 Kg/ L 以上
粘 度	80~100 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44.7 m ² /Gal 11.8 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時 (25°C)
總 不 揮 發 物	50 % 以上
調 薄 劑	No.807 二甲苯
調 薄 劑 用 量	5~10 % (依施工性酌加調薄劑)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	1. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。