全彩崗岩漆

RAINBOW PRO STONE PAINT



產品號碼: 8516

型 虹牌全彩崗岩漆採用水性高品質耐候樹脂及無機彩砂,配以高品質助劑調製而成的

高耐候裝飾塗料,塗層點面相融、片材深淺堆疊,完美展現天然花崗岩的自然紋

理與層次質感。

1.用於建築物外牆、線板、特殊裝飾材及造型材等物件。 用 途:

2.適用建築類型:大樓透天、別墅、商辦、民宿/飯店、公共建設等。

特 性: 1.花崗岩質感:塗層點面相融、片材深淺堆疊,完美展現天然花崗岩的自然紋理與

層次質感。

2.輕質安全:優異的附著性,負重遠小於石材,減輕建築物負重,無磁磚掉落風

險,替代貼磁磚的最佳選擇。

3.剛柔並濟:石材質感且兼具彈性之塗層,有效抵抗開裂,達到外牆防護的效

果。

4.耐 候 耐 久 :高耐候樹脂添加無機彩砂,耐候不黃變;塗層緻密且富含彈性,耐

水優異更耐久。

5.施 工 便 捷 :不受基材面影響,能適用多種建築物之造型塗裝,修補簡單不耗

エ。

色: 規格資訊: 全彩崗岩漆(砂壁瓷) 18 色、全彩崗岩漆(彩釉面) 12 色。

> 理論塗佈量: 2.0-2.7 m²/kg (實際用量以現場造型為主)

適用塗料: 漆: 467 高渗透型強效防水底漆、467 高渗透型強效防水 底

底漆+467AD 底漆密著促進劑(推薦使用)

漆: ECO102 全效透明防護漆 面

噴塗(專業工具:多彩漆噴槍搭配壓力桶) 塗裝方法:

乾燥時間: 指觸 1.5 小時以內 堅結 4 小時以內(25℃)

塗裝間隔: 至少 6 小時以上(25℃)

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少一年。

注意事項: 1. 需搭配全彩崗岩外牆塗裝系統。

2.使用前必須充分攪拌均勻,勿使用電動攪拌機。

被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物,必須清除乾淨始可施工。

4.新水泥牆因含有大量水分及游離鹼性物質,會降低漆膜性能與附著性,須待其完 全乾燥後,水分值12%以下,上塗底漆後,始可上塗面漆。

5.陰雨或大氣相對濕度(RH)在85%以上時,應避免施工,尤以表面潮濕時,必須使 之完全乾燥;表面溫度介於5℃~40℃時始可施工。

6.實際噴塗面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。